



Διαστάσεις (mm):	Zenmuse H20: 150×114×151
	Zenmuse H20T: 167×135×161
Βάρος (gr):	Zenmuse H20: 678±5
	Zenmuse H20T: 828±5
Gimbal (Αντίζυγο)	
Ακρίβεια της κίνησης:	±0.01°
Βάση:	Αποσπώμενη
Εύρος ελέγχου:	Pitch: -120° έως +30°
	Yaw: ±320°
Εύρος Μηχανικής Κλίσης:	Pitch: -132.5° έως +42.5°
	Yaw: ±330°
	Roll: -90° έως +60°
Κάμερα	
Αισθητήρας:	1/1.7" CMOS, 20 MP
Φακός:	DFOV: 66.6°-4°
	Focal length: 6.83-119.94 mm (equivalent: 31.7-556.2 mm)
	Aperture: f/2.8-f/11 (normal), f/1.6-f/11 (night scene)
	Focus: 1 m to ∞ (wide), 8 m to ∞ (telephoto)
Μορφές φωτογραφιών:	JPEG
Μορφές βίντεο:	MOV, MP4
Τρόποι λειτουργίας:	Λήψη, εγγραφή, αναπαραγωγή
Λειτουργίες λήψης:	Single shot
	3/5 frames
	Timelapse (2/3/4/7/10/15/20/30 sec)
Λειτουργία έκθεσης:	Αυτόματη, χειροκίνητη, κλείστρο
Αντιστάθμιση έκθεσης:	±3.0 (προσαυξήσεις 1/3)
Λειτουργία μέτρησης:	Μέτρηση με βάση το κέντρο, σημειακή μέτρηση (περιοχής 12x8)
ΑΕ κλείδωμα:	Υποστηρίζεται
Ταχύτητα κλείστρου:	1/1 - 1/6000 s
Ισορροπία λευκού:	Auto, Sunny, Cloudy, Incandescent, Custom (2000K - 10000K)
Λήψεις βίντεο:	Υποστηρίζεται

TapZoom:	Υποστηρίζεται
Εύρος TapZoom:	1-5
Defog:	Υποστηρίζεται
One Key to 1x Image:	Υποστηρίζεται
Anti-flicker:	Auto, 50 Hz, 60 Hz
PAL/NTSC:	Υποστηρίζεται
Υποστηριζόμενες κάρτες SD:	MicroSD card (Max capacity: 128 GB, UHS-1 Speed Grade 3 required)
Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων:	FAT32 (≤ 32 GB)
exFAT:	(> 32 GB)
Περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20° έως 50°C
Θερμοκρασία δυσλειτουργίας:	-20° έως 60°C