

## ZENMUSE Z30



Διαστάσεις (mm):	152×137×61
Βάρος (gr):	556
<b>Gimbal (Αντίζυγο)</b>	
Ακρίβεια της κίνησης:	±0.01°
Βάση:	Αποσπώμενη
Εύρος ελέγχου:	<b>Pitch:</b> +30° έως -120°
	<b>Yaw:</b> ±320°
Εύρος Μηχανικής Κλίσης:	<b>Pitch:</b> +45° έως -140°
	<b>Yaw:</b> ±330°
	<b>Roll:</b> +90° έως -50°
Μέγιστη ταχύτητα ελέγχου:	<b>Pitch:</b> 180°/s
	<b>Yaw:</b> 180°/s
<b>Κάμερα</b>	
Αισθητήρας:	CMOS, 1/2.8"
	Αποτελεσματικότητα pixels: 2.13 M
Φακός:	30x οπτικό ζουμ
	F1.6 (Wide) - F4.7 (Tele)
FoV:	63.7°(Wide) - 2.3°(Tele)
Ψηφιακό ζουμ:	6x
Ελάχιστη απόσταση εστίασης:	10 mm (Wide) - 1200 mm (Tele)
Μορφές φωτογραφιών:	JPEG
Μορφές βίντεο:	MOV, MP4
Τρόποι λειτουργίας:	Λήψη, εγγραφή, αναπαραγωγή
Λειτουργίες λήψης:	Single shot
	3/5 frames
	Timelapse (2/3/4/7/10/15/20/30 sec)
Λειτουργία έκθεσης:	Αυτόματη, χειροκίνητη, κλείστρο
Αντιστάθμιση έκθεσης:	±3.0 (προσαυξήσεις 1/3)

Λειτουργία μέτρησης:	Μέτρηση με βάση το κέντρο, σημειακή μέτρηση (περιοχής 12x8)
AE κλείδωμα:	Υποστηρίζεται
Ταχύτητα κλείστρου:	1/1 - 1/6000 s
Ισορροπία λευκού:	Auto, Sunny, Cloudy, Incandescent, Custom (2000K - 10000K)
Λήψεις βίντεο:	Υποστηρίζεται
TapZoom:	Υποστηρίζεται
Εύρος TapZoom:	1-5
Defog:	Υποστηρίζεται
One Key to 1x Image:	Υποστηρίζεται
Anti-flicker:	Auto, 50 Hz, 60 Hz
PAL/NTSC:	Υποστηρίζεται
Υποστηριζόμενες κάρτες SD:	MicroSD (SD / SDHC / SDXC) // Μέγιστη χωρητικότητα: 64 GB, Class 10 ή UHS-1
Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων:	FAT32 (≤ 32 GB)
exFAT:	(> 32 GB)
<b>Περιβάλλον</b>	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10° έως 45°C
Θερμοκρασία δυσλειτουργίας:	-20° έως 60°C